

دفتر الشروط الفنية
لتوريد أكيال فولاذية حاجة مديرية حقول المنطقة الوسطى
المطلوب: توريد المواد المبينة أدناه وفق المواصفات والكميات التالية :

م	الاسم والمواصفات	الوحدة	الكمية	قوة الشد (طن)
١	كبل فولاذ قطر ١٩ مم مؤلف من ست جدلات وكل جدلة تحوي ١٩ سلك وقلب قنب مركزي للكبل أما الجدلات فلا تحوي قلب قنب	م . ط	٤٠٠٠	٢٠
٢	كبل فولاذ قطر ١٢ مم مؤلف من ست جدلات وكل جدلة تحوي ١٢ سلك وقلب قنب مركزي إضافة إلى قلب قنب مركزي للكبل .	م . ط	٦٠٠٠	١٢
٣	كبل فولاذ قطر ١٠ مم مؤلف من ست جدلات وكل جدلة تحوي ١٢ سلك وقلب قنب مركزي إضافة إلى قلب قنب مركزي للكبل .	م . ط	٦٠٠٠	١٠
٤	كبل فولاذ قطر ٨ مم مؤلف من ست جدلات وكل جدلة تحوي ١٢ سلك وقلب قنب مركزي إضافة إلى قلب قنب مركزي للكبل .	م . ط	٤٠٠٠	٦

١. يتم توريد الأكيال على شكل بكرات نظامية ٣٠٠ - ٥٠٠ مم
٢. مكان التسلیم مستودعات مديرية حقول المنطقة الوسطى بالفرقلس
٣. تحديد اسم الصانع وبلد المنشأ للأكيال بالعرض الفني
٤. تقديم شهادة منشأ اصلية وشهادة صنع اصلية من الصانع وبيان جمركي للمواد عند التوريد
٥. ان تكون المواد جديدة وغير مجددة
٦. تقديم شهادة تحليل من شركة محايده تثبت مواصفات الأكيال الموردة عند التوريد مع قوة الشد