

دفتر الشروط الفنية

لإصلاح (الكرانك و الزنود ببال الثلاثة) للدفаш الروسي الحديث طراز UNBT-1180L

- ١- نزع البيليتين المسندتين للكرانك .
- ٢- نزع بيليا النهاية الكبرى للزنود ببال الجانبى عن المضجع المشوّه .
- ٣- إجراء الإصلاح اللازم للمضجع المشوّه باللحام القاسي والخراطة ، وإعادته إلى القطر النظامي المتواافق مع القطر الداخلى للبيليا التي ستركب عليه .
- ٤- إعادة تركيب البيليا على المضجع الذى تم إصلاحه .
- ٥- تبديل البيليتين المسندتين للكرانك .
- ٦- إصلاح الأقطار الداخلية للنهيات الصغرى للزنود ببال الثلاثة و ذلك بالخراطة وإنزال باغات معدنية متواقة بأقطارها الداخلية مع البيليات التي تركب بداخلهما وتنببيتها بالإدخال الحراري واللحام ، وأن يكون معدنهما متواقةً مع معدن الزنود ببال وتحمّل إجهادات ديناميكية لحظية قاسية جداً .
- ٧- تصنيع وتركيب باغات برونز عالية المسامية للنهيات الصغرى عدد ثلاثة تسمح بالتزبيب ومتواقة بأقطارها الداخلية مع بيرنوات ربط التلسکوبات .
- ٨- كافة البيليات الازمة مقدمة من المديرية .
- ٩- تطبيق الزنود ببال الثلاثة على الكرانك .
- ١٠- تركيب الكرانك على الدفاش و إجراء كافة المعايرات الازمة له لضمان انتظام عمل ميكانيزم الحركة من الكرانك حتى التلسکوبات .
- ١١- تقديم عروض أسعار تفصيلية (إفرادية و إجمالية) لكل بند من بنود دفتر الشروط الفنية ، أسعار الباگات في البندين (٦ و ٧) أعلاه .

على العرض الالتزام بما يلي:

- ١- أن يقدم في عرضه الفني ما يثبت وجود المعدات والتجهيزات الازمة لتنفيذ هذا العمل ضمن ورشته (من مخارط و بریسات هیدروليکية مناسبة وروافع وغيرها...)، مع العلم إن الكرانك لا يقل وزنه عن خمسة أطنان على الأقل .
- ٢- أن يقدم ما يثبت إنه قد قام بأي إصلاح نوعي خاص بأجهزة الحفارات لصالح المديرية .
- ٣- أن تتم كافة مراحل الإصلاح بإشراف فنيين متذمرين من شعبة المعدات الثقيلة .
- ٤- يتم نقل الكرانك والزنود ببال إلى ورشة الملزام وإعادته على عاتق مديرية حقول المنطقة الوسطى .