

## دفتر الشروط الفنية

لإصلاح ( الكرانك و الزنود ببابا الثلاثة ) للدفаш الروسي الحديث طراز UNBT-1180L

- ١- نزع البيليتين المستديتين للكرانك .
- ٢- نزع ببابا النهاية الكبرى للزنود ببابا الجانبي عن المضجع المشوّه .
- ٣- إجراء الإصلاح اللازم للمضجع المشوّه باللحام القاسي والخراطة ، وإعادته إلى القطر النظامي المتواافق مع القطر الداخلى للبيليتا التي ستركب عليه .
- ٤- إعادة تركيب البيليتا على المضجع الذي تم إصلاحه .
- ٥- تبديل البيليتين المستديتين للكرانك .
- ٦- إصلاح الأقطار الداخلية للنهيات الصغرى للزنود ببابا الثلاثة و ذلك بالخراطة وإنزال باغات معدنية متواقة بأقطارها الداخلية مع البيليتات التي تركب بداخلهما وتثبيتها بالإدخال الحراري واللحام ، وأن يكون معدنهما متواقةً مع معدن الزنود ببابا وتحمل إجهادات ديناميكية لحظية قاسية جداً .
- ٧- تصنيع وتركيب باغات برونز عالية المسامية للنهيات الصغرى عدد ثلاثة تسمح بالتربيت ومتواقة بأقطارها الداخلية مع بيرنوات ربط التنسكوبات .
- ٨- كافية البيليتات اللاحمة مقدمة من المديرية .
- ٩- تطبيق الزنود ببابا الثلاثة على الكرانك .
- ١٠- تركيب الكرانك على الدفاش و إجراء كافة المعايرات اللاحمة له لضمان انتظام عمل ميكانيزم الحركة من الكرانك حتى التنسكوبات .
- ١١- تقديم عروض أسعار تفصيلية ( إفرادية و إجمالية ) لكل بند من بنود دفتر الشروط الفنية ، أسعار الbagas في البندين ( ٦ و ٧ ) أعلاه .  
على العارض الالتزام بما يلي :
- ١- أن يقدم في عرضه الفني ما يثبت وجود المعدات والتجهيزات اللاحمة لتنفيذ هذا العمل ضمن ورشته (من مخارط و بريسات هيدروليكيه مناسبة ورها و غيرها... )، مع العلم ان الكرانك لا يقل وزنه عن خمسةطنان على الأقل .
- ٢- أن يقدم ما يثبت انه قد قام بأي إصلاح نوعي خاص بأجهزة الدفارات لصالح المديرية .
- ٣- أن تتم كافة مراحل الإصلاح بإشراف فنيين متخصصين من شعبة المعدات الثقيلة .
- ٤- يتم نقل الكرانك والزنود ببابا إلى ورشة الملزام و إعادةه على عاتق مديرية حقول المنطقة الوسطى .