

دفتر الشروط الفنية

رقم البند	المادة المطلوبة ومواصفاتها الفنية	الوحدة	الكمية المطلوبة
١-	كمبريسه هواء ٥٠٠ لتر بالمواصفات التالية : - الخزان: مصنوع من الصاج المقاوم للصدأ يتحمل ضغط حتى ٢٠ بار - ومزود بصمام أمان وصمام تحكم بالضغط ثلاثي الأقطاب. - المحرك: استطاعة ٧.٥ كيلو واط - ٣٨٠ فولت - ٥٠ هرتز - ٢٨٥٠ دورة بالدقيقة - درجة العازلية ٥٥ .	عدد	٢
٢	- الضاغط: نوعية جيدة - عدد البستونات ٣/ثلاثة - بغرارة ٥٨٠ لتر/دقيقة - ضغط ١٢ بار على الأقل. - نقل الحركة بين المحرك والضاغط عن طريق اقشطة ومزودة بدواليب لسهولة الحركة ومزودة بساعة ضغط بحال (١٠-٠) بار. كمبريسه هواء ٣٠٠ لتر بالمواصفات التالية : - الخزان: مصنوع من الصاج المقاوم للصدأ يتحمل ضغط حتى ٢٠ بار - ومزود بصمام أمان وصمام تحكم بالضغط ثلاثي الأقطاب. - المحرك: استطاعة ٤ كيلو واط - ٣٨٠ فولت - ٥٠ هرتز - ٢٨٥٠ دورة بالدقيقة - درجة العازلية ٥٥ .	عدد	٢
	- الضاغط: نوعية جيدة - عدد البستونات ٣/ثلاثة - بغرارة ٣٠٠ لتر/دقيقة - ضغط ١٢ بار على الأقل. - نقل الحركة بين المحرك والضاغط عن طريق اقشطة ومزودة بدواليب لسهولة الحركة ومزودة بساعة ضغط بحال (١٠-٠) بار.		

على المعارض الالتزام بما يلي:

- أن تكون المواد المورد حديدية وغير محددة.
- تقدم نشرات فنية للشركة الصانعة توضح المواصفات الفنية في العرض الفني.
- تقدم شهادة بلد المنشأ وبيان جمركي عند التوريد .