



المواصفات الفنية لمعدات الحماية الشخصية حاجة شعبية السلامة لعام ٢٠٢٥


المعدة	المواصفة الفنية	المرجع /المستأندر/	صورة
خوذة	- تصنع من مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة - لا يدخل المعدن في أي جزء منها - القياس: - صغير: ٥٤٠-٥٥٠ مم - متوسط: ٥٤٠-٥٩٠ مم - كبير: ٥٩٠-٦٤٠ مم - الملحقات: - واقى من الأمام - فتحات تهوية مناسبة - نظام تعليق داخل الخوذة ٤-٦ نقطة قابلة للتعديل الغاية منها امتصاص الصدمة تبعد مسافة ١ - ١.٢٥ انش عن حافة الخوذة - الاسم التجاري للمصنع مع القياس وسنة الصنع - عمر الخوذة لايزيد عن سنتين عند الاستلام - مقاومة للأشعة فوق البنفسجية والوهج الضوئي مع طلاء مقاوم للضباب والخدش وتوفر رؤية مريحة - كتلة الخوذة: ٤٠٠-٣٠٠ غ - الاختبارات: - تتحمل سقوط جسم كتلته ٣ كغ من مسافة ١.٥ م - مقاومة الاختراق: يتحمل سقوط جسم ٥٠٠ غرام برأس مدبب من ارتفاع ٣ م - مقاوم للحرارة: ٩٠ درجة مئوية لمدة ١٥ دقيقة - مقاوم لمرور التيار الكهربائي ٤٠٠ فولت لمدة دقيقة - ألوان متعددة: أبيض ١٢٥ / أزرق ٣٠ / أحمر ١٠ / أخضر ٢٥ / أصفر ٢٥	ANSI Z89.1 OSHA Standard Number: 1910.135 ASTM F2178-12 EN: 12492 EN:397:2012	
نظارة واقية بعدسة عاتمة	- تصنع العدسة من مادة البولي كاربونيت المقاومة للتآكل و الحرارة و الحك - الاطار من البلاستيك أو المعدن مزود بحماية من الجوانب - حامل بلاستيكي للأنف - حمالات خلف الأذن قابلة للتعديل ومثبتة - درجة عتامة مناسبة ومريحة في الشمس	ANSI Z87.1 EN-172 EN 166 EN 170 2C-12 CE Marked	
نظارة Google مع فتحات تهوية	- للورش تطلب نفس المواصفات مع عدسة شفافة - تصنع من مادة البولي كاربونيت أو البلاستيك الشفاف المقاوم للتآكل و الحرارة و الحك الإطار من البلاستيك المرن بحيث يأخذ شكل الوجه - فتحات تهوية على الجوانب أو من الأعلى - لا يستخدم في حال وجود أبخرة أو غازات - مزود بشريط مطاطي للتثبيت خلف الرأس - مزود بحشوة مانعة للتسرب تمنع دخول الأبخرة و الرذاذ	EN 166 EN 170 ANSI Z87-1 CE Marked	
نظارة Google بدون فتحات تهوية	- تصنع العدسو من مادة البولي كاربونيت أو البلاستيك الشفاف - المقاومة للحرارة و التآكل و الحك - الإطار من البلاستيك المرن بحيث يأخذ شكل الوجه - بدون فتحات تهوية - يستخدم في حالة وجود أبخرة أو غازات - يستخدم مع وجود رذاذ سائل - شريط مطاطي للتثبيت - أن تكون قابلة للارتداء فوق النظارة الطبية - أن تكون مزودة بحشوة مطاطية محكمة الاغلاق لحماية العين - من الغازات السامة و الدخان و الأبخرة الكيميائية		

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

٢٥٠		EN ISO 13688 EN 343 ANSI 107	قشرة مشع أو قشور بصل مع جيب خشب من البوليستر عالي الجودة الخفيف و خزانة بصل جيب مشع مع خزانة مشع للمشاة	مشمع سطري
٢٠		ASTM D 6413 ASTM D 5034 ASTM D 5733 EN 1149-1 :2006 CE Marked	قشرة واحدة أو قشور بصل مع مادة PVC مع مزيج من البوليستر بعضي الجسم بالكامل مع خزانة رأس مشع من نفس نوع مادة الأفرول لا ينشر بالشمع على عند درجات حرارة مرتفعة وكذلك يضمن حماية من التلوث - لشمع و التلوث سحب مشع كغني بصل من نفس مادة الأفرول قبة مشع مع خزانة رأس من حماية التلوث مروحة ومروحة لا تلتصق بالشمع جربة وقبة من الشمع بصل مع خزانة رأس بصل مشع منفصل	بدلة أو أفرول مضاد للحمض
٥		NFAP 1971 NFPA 1951 EN 469 EN 471	لبدلة مصنوعة من 93% حتى الأقل من مادة NOMEX مغطى وسروال متصل عالي الجودة مع شريط جاكس لبدلة 3 طبقات - مشع خارجي طبقة الأوتوبية وطبقة عازلة للحرارة مادة لشمع والرقبة والمصدر مع لشمع مشع حشو احتشاد على الكتف والرقبة تصل 260 درجة مئوية لمدة دقائق الطودر مصنوعة من مادة البولي كربونات مضادة للصدمات وعازلة للحرارة وسكرية غير قابلة للاشتعال تعمل حرارة حتى 260 درجة مئوية وجه للشمع ذو خزانة مشع مضاد للتصليب و لشمع و خزانة رأس جيب للشمع الطودر خزانة للشمع عزام لتفك من مادة غير قابلة للاشتعال (الشمع الطبيعي) ووقاي للرقبة يضمن حماية جيدة من الحرارة	بدلة إطفائي مع خذوة
١٠٠		ASTM F 1506 ASTM F 1959	تصنع من مادة البوليستر مزودة بشريط فوسفوري على الصدر والظهر لا تستخدم للأعمال مع الحرارة العالية كاللحام والجلع يمكن قلب شعار الشركة على الظهر يمكن أن تزود ببطانة من الداخل تستخدم لأعمال مصددة من قبل المشرفين للتمييز عن الآخرين مثل أعمال الصيانة والتدريب	صدرية فوسفورية VEST
٣٠		ASTM D 120-14 A ASTM F 1236-14 NFPA 70 E IEC 60903 EN 407 EN 388 CE Marked	تصنع من مادة عازلة للكهرباء بشكل ممتاز مثل المعادن الطبيعية مريحة العازلة تمتد بالجلد البشري • Class 00 - up to 500 volts • Class 0 - up to 1000 volts • Class 1 - up to 7500 volts • Class 2 - up to 17,000 volts • Class 3 - up to 26,500 volts • Class 4 - up to 36,000 volts	قفازات عازلة للكهرباء
٢٠٠		EN 352-3 Class A	تقوم بتصفية الضباب يجعل حتى 29 ديسبل يمكن ارتداؤها فوق سماعة الأذن لحماية أعضائك تصنع من النور تكون مستقلة أو بالإمكان تثبيتها على الخوذ	غطاء للأذن
١٠		EN 354—EN365 ANSI Z359-1 CE Marked	تصنع من البوليستر مع أضافات لزيادة المدة أو نوع من القماش المشع عازلة كهربائية مؤلفة من حزام على الورك بصل بصل على الكتفين وحزامين على الكتفين مكائبة التعتيق بها بصل جسم العامل نقطة تثبيت الحبل ممتدة على الظهر على شكل (D Ring) أسفل الكتفين تحمل 5000 نيوتن = 2270 كغ مربطة عند الإرتداء ولا تنقب حركة العامل	هارنس

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


		حبل تعليق حبل ممتد أو قابل للتمدد حتى الآخر 2270 ط أطول بطول 6 قدم موزن 1.5 كجم صيانة بطول 1.5 م مع بداية المصنوعة عليه بطول 1.5 م صيانة 42 ط يتصل مع تيار من خلال خزان مع قفل وفي حالة التعليق "خضك موزن 1.5 قد يكون جزء منه المصنوعي بعض الأعمال لتتطلب حبلتي تعليق	حبل تعليق
	EN 149	يستخدم عند العمل بوجود عجز - أعمال النظف والسوية للأرض - عند الحواصيف الرملية والعتاج يؤمن حماية جيدة من العجز وحماية مصنوعة من رمال المواد الكيميائية	قناع للغير FFP1
		يؤمن حماية من الغبار والمواد الكيميائية حتى شكل رمال بنسبة 95% وبشكل مصنوعة الأسفلت والعزل	FFP2
	EN 140 EN 14387 EN405 EN1827 CE Marked	يصنع من المطاط فوجية جيدة أو مادة مرنة يحفظي الأنف والشفة بشكل جيد موزن بصناعة مناسب لتفروج الهواء التوزيع الجيدة واحدة رابط حول الراس يمكن تحيئة مناسب جميع رأس المستخدم يستخدم مع فلتر أو فلترين حسب الحاجة لا يجب استخدام هو عل أو نظارة واقية	قناع نصف وجه مزود بفلتر

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

المواصفات الفنية لمعدات السلامة المهنية حاجة شعبة السلامة لعام ٢٠٢٥

المواصفة الفنية	المرجع /المستأندر/	معلومات أخرى
- الكثافة : ١.٠١ - ٠.٠٢ غ/سم^٣ - PH: ٧.٤ - ٨ - درجة التجمد : - ٣ درجة مئوية - المعلقات الصلبة أقل من ١ % حجماً - معامل التمدد لا يقل عن ١٢/١ حجماً - زمن تلاشي ٥٠ % من الفوم لا يقل عن ٢٠ دقيقة - المادة تقدم ضمن بيدونات ٢٠-٣٠ لتر - مرفق صحيفة السلامة للمنتج MSDS - تقدم عينة ٢ كغ للإختبار قبل الموافقة على المادة - الصلاحية : لا تقل عن ٧ سنوات ، تاريخ الصنع لا تزيد عن ١ سنة بتاريخ الاستلام	يفضل الفوم الذي حصل على شهادة -UL -FM	المادة فوم رغوي AFPI 3% ١٥٠٠ كغ
- مصنوع من معدن أو خليط مقاوم للكسر - يتحمل ضغط لا يقل عن ٢٠ بار		صمام جهاز إطفاء ١ كغ ٢٠
- دولا ب مطاطي أو كاوتشوك - مقاوم للصدمات و متين		دولا ب جهاز إطفاء ٥٠ كغ ٢٥
بطاقة كشف فني سنوية لطفاية حريق تاريخ الكشف الفني صالحة لغاية تم الكشف عن قبل الاسم عدد ١٠٠٠ لكل منها / لاصق وورق نوع جيد	بطاقة كشف فني سنوية لطفاية حريق ١٠٠٠ و بطاقة كشف شهري لأجهزة الإطفاء ١٠٠٠	بطاقة كشف فني سنوية لطفاية حريق ١٠٠٠ و بطاقة كشف شهري لأجهزة الإطفاء ١٠٠٠
		جهاز إطفاء ثاني اوكسيد الكربون ٦ كغ ١٠
أبيض مع أحمر طول البكرة الواحدة ٥٠٠ م		بكرة شريط تخزين ٢٠
الخرطوم نوعية جيدة يتحمل الضغط و العوامل الجوية طول ٤ م		خرطوم جهاز إطفاء ٥٠ كغ مع قاذف ١٠
		حبات رصاص لترصيص أجهزة الإطفاء ٥ كغ

		من المطاط غير متشقّق أو متآكل الحواف	جوارب ١.٥ إنش الصمام جون موريس	
		١٠ يصنع من مادة متينة غير قابلة للخزق مزود بقاعدة مع محور دوران ٣٦٠ درجة	جورب مؤشر اتجاه الريح WIND SOCKET	١٠
		يصنع من النحاس أو الألمنيوم مزود بشرار لوصلة جون موريس أو مزود بها بشكل مباشر (صورة)	صمام ٢.٥ جون موريس	١١
		تصنع من النحاس أو الألمنيوم مزودة بشرار مناسب للوصل مع صمام جون موريس ٢.٥"	وصلة جون موريس ٢.٥"	١٢
		مزودة بشرار مناسب للوصل مع الصمام تصنع من معدن مناسب	ماسورة داخلية لجهاز إطفاء ٥٠ كغ	١٣
			مسمار أمان لجهاز إطفاء	١٤