



المواصفات الفنية لمعدات الحماية الشخصية حاجة شعبة السلامة لعام ٢٠٢٥

الرمز	المواصفة الفنية	المرجع /المستأندر/	صورة
١	خوذة	ANSI Z89.1 OSHA Standard Number: 1910.135 ASTM F2178-12 EN: 12492 EN:397:2012	
٢	نظارة واقية بعدسة عاتمة	ANSI Z87.1 EN-172 EN 166 EN 170 2C-12 CE Marked	
٣	نظارة Google مع فتحات تهوية	EN 166 EN 170 ANSI Z87-1 CE Marked	
٤	نظارة Google بدون فتحات تهوية		

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

٢٥٠

٢٠

٥

١٠٠

٣٠

٢٠٠

١٠

	EN ISO 13688 EN 343 ANSI 107	قطعة واحدة أو قطعتين يتصل مع جيبك يصنع من البوليستر عالي الجودة الخفيف والمزود بشكل جيب ضامن من نفس المادة مثل القطعة مزود بشريط عاكس فوسفوري لسهولة التمييز خلال العمل ليلاً	مشمع مطري
	ASTM D 6413 ASTM D 5034 ASTM D 5733 EN 1149-1:2006 CE Marked	قطعة واحدة أو قطعتين يتصل مع مادة PVC مع مزيج من التيلون يغطي الجسم بالكامل مع عطاء رأس مناسب من نفس نوع مادة الإفرول لا ينشر الماء حتى عند ارتفاع تركيزه في الماء وكذلك يوزن متعادلة من التيلون - التيلون مناسب مناسب كمشي بطيئة من نفس مادة الإفرول قبة من قطعة مع حلبة تومن حديدية الترق مربعة ومرة لا تتحرك الحركة جودة وقبة من الشخص تختلف مع القابلة أو بشكل منفصل مزود بشريط عاكس فوسفوري لسهولة التمييز خلال العمل ليلاً	بدلة أو أفرول مضاد للحمض
	NFAP 1971 NFPA 1951 EN 469 EN 471	بدلة مصنوعة بنسبة 99% حتى الإقل من مادة NOMEX مختلف وسروال متصل على الجودة مع شريط عاكس البدلة 3 طبقات : تمكّن خارجي حلبة الترموية وطبقة عزلة للحرارة حسية لتكامل والرقة والتصلب مع لاصق مناسب حشو اضافية على الشفت والركبة تتمتع 260 درجة مئوية لمدة دقائق الطود مصنوعة من مادة التولي كربونك مضادة للصدمة وعزلة للحرارة ومكبرية غير قابلة للاستعمال تتمتع حرارة حتى 260 درجة مئوية وجه للتقوية من خفيفة جيدة مضاد لتجانب و الشمس وعزل بشكل جيد للحرارة الطود كبدلة للتعمل حزام التعلق من مادة غير قابلة للاستعمال (الشكل الطبيعي) ووافي للرقبة يومن حرارة جيدة من الحرارة مزود بشريط عاكس فوسفوري لسهولة التمييز خلال العمل ليلاً	بدلة إطفائي مع خوذة
	ASTM F 1506 ASTM F 1959	يصنع من مادة البوليستر مزود بشريط فوسفوري على التفسر والتحيز لا تستخدم لأعمال مع الحرارة العالية كاللحام والبلع بشكل طيب شعاع الشركة على التحيز يمكن أن مزود ببطانة من الداخل لستعمل لأعمال مصددة من قبل المشرفين للتمييز عن الآخرين مثل أعمال الصيانة والتزليل	صدرية فوسفورية VEST
	ASTM D 120-14 A ASTM F 1236-14 NFPA 70 E IEC 60903 EN 407 EN 388 CE Marked	يصنع من مادة عزلة للكهرباء بشكل ممتاز مثل المطاط الطبيعي مدرجة العزلية تمتد بالجدول التالي • Class 00 - up to 500 volts • Class 0 - up to 1000 volts • Class 1 - up to 7500 volts • Class 2 - up to 17,000 volts • Class 3 - up to 26,500 volts • Class 4 - up to 36,000 volts	قفازات عازلة للكهرباء
	EN 352-3 Class A	لقوم بشفيفيف الضجيج بمعدل حتى 29 ديسيبل يمكن ارتداؤها فوق سدادة الأذن لحماية مسامعنا يصنع من القوم تكون مستقلة أو بالإمكان تثبيتها على الخوذة	غطاء للأذن
	EN 354—EN365 ANSI Z359-1 CE Marked	يصنع من التيلون مع أحصافات لزيادة المدة أو نوع من القطن التيلون عزلة كبريتات مؤلفة من حزام على التورك يتصل بمرامين على التكتين ومرامين على التكتين المكانية التكتين بما يتناسب جسم العامل تقلد لتثبيت الحبل مبنية على شكل (D Ring) أسل التكتين تحمل 5000 لبره = 2270 كغ مربطة عند الإرتداء ولا تتحرك الحركة العامل	هارنس

ف


B

		يجب ارتداء أو قماش يتناسب على الأقل 2270 سم الطول بحدود 6 قدم مربع. يجب أن تكون المادة خفيفة الوزن تحتوي على الحساسية 42 تحتوي على الحساسية 42 تحتوي على الحساسية 42 تحتوي على الحساسية 42 تحتوي على الحساسية 42 تحتوي على الحساسية 42	حبل تعليق
	EN 149	يستخدم عند العمل بوجود عجز - أحمال الخطر والسوية للزحف - عند الحوادث الأولية والعلاج تؤمن حماية جيدة من الغبار وحماية مصنوعة من مادة البولي إيثيلين	قناع للغبار FFP1
		تؤمن حماية من الغبار والمواد الكيميائية حتى شكل زائد بدرجة 95% وبشكل محدد الأسفل والغبار	FFP2
	EN 140 EN 14387 EN405 EN1827 CE Marked	يصنع من المطاط نوعية جيدة أو مادة مرنة يغطي الأنف والشفة بشكل جيد مزود بصفحة مناسبة لخروج الهواء الزفير الجيدة والحداد مادة خفيفة الوزن يسهل تحريكه لتلائم حجم رأس المستخدم يستخدم مع فلتر أو فلترين حسب الحاجة لا يجب استخدامه مع عل أو نظارة واقية	قناع نصف وجه مزود بفلتر

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

المواصفات الفنية لمعدات السلامة المهنية حاجة شعبة السلامة لعام ٢٠٢٥

المواصفة الفنية	المرجع /الستاندر/	معلومات أخرى
- الكثافة : ١.٠١ + ٠.٠٢ غ/سم^٣ - PH: ٨ - ٧.٤ - درجة التجمد : -٣ درجة مئوية - المعلقات الصلبة أقل من ١% حجما - معامل التمدد لا يقل عن ١٢/١ حجما - زمن تلاشي ٥٠% من الفوم لا يقل عن ٢٠ دقيقة - المادة تقدم ضمن بيدونات ٢٠-٣٠ لتر - مرفق صحيفة السلامة للمنتج MSDS - تقدم عينة ٢ كغ للإختبار قبل الموافقة على المادة - الصلاحية : لا تقل عن ٧ سنوات ، تاريخ الصنع لا تزيد عن ١ سنة بتاريخ الاستلام	يفضل الفوم الذي حصل على شهادة -UL -FM	المادة فوم رغوي AFFF 3% ١٥٠٠ كغ
- مصنوع من معدن أو خليط مقاوم للكسر - يتحمل ضغط لا يقل عن ٢٠ بار		صمام جهاز إطفاء ١ كغ ٢٠
- دولا ب مطاطي أو كاوتشوك - مقاوم للصدمات و متين		دولا ب جهاز إطفاء ٥٠ كغ ٢٥
بطاقة كشف فني سنوية لطفاية حريق تاريخ الكشف الفني صالحة لغاية تم الكشف من قبل: الاسم توقيع ١٢ cm ٤ cm عدد ١٠٠٠ لكل منها / لاصق وورق نوع جيد	بطاقة كشف فني شهري لمطاطي حريق الشفة ٢٥ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ٠	بطاقة كشف سنوي ١٠٠٠ و بطاقة كشف شهري لأجهزة الإطفاء ١٠٠٠
		جهاز إطفاء ثاني اوكسيد الكربون ٦ كغ ١٠
أبيض مع احمر طول البكرة الواحدة ٥٠٠ م		بكرة شريط تحذير ٢٠
الخرطوم نوعية جيدة يتحمل الضغط و العوامل الجوية طول ٤ م		خرطوم جهاز إطفاء ٥٠ كغ مع قاذف ١٠
		حبات رصاص لترصيص أجهزة الإطفاء ٥ كغ

		من المطاط غير متشق أو متاكل الحواف	١٠ دوران اسم جون دوران	١٠
		١٠ يصنع من مادة متينة غير قابلة للخزق مزود بقاعدة مع محور دوران ٣٦٠ درجة	١٠ دوران ب مؤشر اتجاه الريح WIND SOCKET	١٠
		يصنع من النحاس أو الألمنيوم مزود بشرار لوصلة جون موريس أو مزود بها بشكل مباشر (صورة)	صمام ٢.٥" جون موريس	١١
		تصنع من النحاس أو الألمنيوم مزودة بشرار مناسب للوصل مع صمام جون موريس ٢.٥"	وصلة جون موريس ٢.٥"	١٢
		مزودة بشرار مناسب للوصل مع الصمام تصنع من معدن مناسب	ماسورة داخلية لجهاز إطفاء ٥٠ كغ	١٣
			مسمار أمان لجهاز إطفاء	١٤