



المواصفات الفنية لمعدات الحماية الشخصية حاجة شعبية السلامة لعام ٢٠٢٥


م	المواصفة الفنية	المرجع /الستاندر/	صورة
١	خوذة	ANSI Z89.1 OSHA Standard Number: 1910.135 ASTM F2178-12 EN: 12492 EN:397:2012	
٢	نظارة واقية بعدسة عاتمة	ANSI Z87.1 EN-172 EN 166 EN 170 2C-12 CE Marked	
٣	نظارة Goop فتحات تهوية	EN 166 EN 170 ANSI Z87-1 CE Marked	
٤	نظارة Google بدون فتحات تهوية		

- تصنع من مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة
- لا يدخل المعدن في أي جزء منها
- القياس: - صغير: ٥٤٠-٥٥٠ مم
- متوسط: ٥٤٠-٥٩٠ مم
- كبير: ٥٩٠-٦٤٠ مم
- الملحقات: - واقى من الأمام - فتحات تهوية مناسبة
- نظام تعليق داخل الخوذة ٤-٦ نقطة قابلة للتعديل الغاية منها امتصاص الصدمة تبعد مسافة ١ - ١.٢٥ انش عن حافة الخوذة
- الاسم التجاري للمصنع مع القياس وسنة الصنع
- عمر الخوذة لا يزيد عن سنتين عند الاستلام
- مقاومة للأشعة فوق البنفسجية والوهج الضوئي مع طلاء مقاوم للضباب والخدش وتوفر رؤية مريحة
- كتلة الخوذة: ٤٠٠-٣٠٠ غ
- الاختبارات:
- تتحمل سقوط جسم كتلته ٣ كغ من مسافة ١.٥ م
- مقاومة الاختراق: يتحمل سقوط جسم ٥٠٠ غرام برأس مذهب من ارتفاع ٣ م
- مقاوم للحرارة: ٩٠ درجة مئوية لمدة ١٥ دقيقة
- مقاوم لمرور التيار الكهربائي ٤٠٠ فولت لمدة دقيقة
- ألوان متعددة: أبيض /١٢٥ / أزرق /٣٠ / أحمر /١٠ / أخضر /١٠ / أصفر ٢٥

- تصنع العدسة من مادة البولي كاربونيت المقاومة للتآكل و الحرارة و الحك
- الإطار من البلاستيك أو المعدن مزود بحماية من الجوانب
- حامل بلاستيكي للأنف
- حمالات خلف الأذن قابلة للتعديل ومثبتة
- درجة عتامة مناسبة ومريحة في الشمس

- للورش تطلب نفس المواصفات مع عدسة شفافة
- تصنع من مادة البولي كاربونيت أو البلاستيك الشفاف المقاوم للتآكل و الحرارة و الحك الإطار من البلاستيك المرن بحيث يأخذ شكل الوجه
- فتحات تهوية على الجوانب أو من الأعلى
- لا يستخدم في حال وجود أبخرة أو غازات
- مزود بشريط مطاطي للتثبيت خلف الرأس
- مزود بحشوة مانعة للتسرب تمنع دخول الأبخرة و الرذاذ

- تصنع العدسو من مادة البولي كاربونيت أو البلاستيك الشفاف المقاومة للحرارة و التآكل و الحك
- الإطار من البلاستيك المرن بحيث يأخذ شكل الوجه
- بدون فتحات تهوية
- يستخدم في حالة وجود أبخرة أو غازات
- يستخدم مع وجود رذاذ سائل
- شريط مطاطي للتثبيت
- أن تكون قابلة للارتداء فوق النظارة الطبية
- أن تكون مزودة بحشوة مطاطية محكمة الإغلاق لحماية العين من الغازات السامة و الدخان و الأبخرة الكيميائية

	EN ISO 13688 EN 343 ANSI 107	فئة مشبك أو قفازات مصنوعة من PVC مع بطانة خشب أو بوليستر على الجبهة المقوية وحل مشبك جلد مع بطانة من الجلد أو الجلد معدن مزدود بشريط عاكس فوسفوري لسهولة التمييز خلال العمل ليلا	مشبك مطري
	ASTM D 6413 ASTM D 5034 ASTM D 5733 EN 1149-1:2006 CE Marked	فئة واحدة أو قفازات مصنوعة من مادة PVC مع بطانة من الجلد أو الجلد بعضها مصنوعة من الجلد مع بطانة من الجلد أو الجلد مع بطانة من الجلد أو الجلد لا يمتص الماء حتى يتم امتصاصه بالكامل من مادة الجبهة المقوية من الجلد أو الجلد معدن مزدود بشريط عاكس فوسفوري لسهولة التمييز خلال العمل ليلا	بدلة أو أفرول مضاد للحمض
	NFAP 1971 NFPA 1951 EN 469 EN 471	سنة مصنوعة من مادة NOMEX حتى 99% حتى 1000°C معدن مزدود بشريط عاكس فوسفوري لسهولة التمييز خلال العمل ليلا	بدلة إطفائي مع خوذة
	ASTM F 1506 ASTM F 1959	فئة من مادة البوليستر مزدود بشريط عاكس فوسفوري لسهولة التمييز خلال العمل ليلا	صدرية فوسفورية VEST
	ASTM D 120-14 A ASTM F 1236-14 NFPA 70 E IEC 60903 EN 407 EN 388 CE Marked	معدن من مادة البوليستر مع بطانة من الجلد أو الجلد مع بطانة من الجلد أو الجلد Class 0 - up to 500 volts Class 1 - up to 1000 volts Class 2 - up to 2500 volts Class 3 - up to 5000 volts Class 4 - up to 10000 volts	قفازات عازلة للكهرباء
	EN 352-3 Class A	نقود شديدة التصفية يسهل ارتداؤها حتى 29 ديسيبل يتم ارتداؤها في الأذن مع بطانة من الجلد أو الجلد مع بطانة من الجلد أو الجلد تصنع من نقود تكون مستعدة أو بلاستيك قابلة للارتداء	غطاء للأذن
	EN 354-EN365 ANSI Z359-1 CE Marked	مصنوع من البوليستر مع بطانة من الجلد أو الجلد مع بطانة من الجلد أو الجلد معدن مزدود بشريط عاكس فوسفوري لسهولة التمييز خلال العمل ليلا	هارنس






B ✓

[illegible]

24

المواصفات الفنية لمعدات السلامة المهنية حاجة شعبة السلامة لعام ٢٠٢٥

م	المادة	المواصفة الفنية	المرجع /الستاندر /	معلومات أخرى
١	فوم رغوي AFFF 3%	- الكثافة : ١.٠١ + ٠.٠٢ غ/سم^٣ - PH: ٧.٤ - ٨ - درجة التجمد : ٣- درجة مئوية - المعلقات الصلبة أقل من ١% حجماً - معامل التمدد لا يقل عن ١٢/١ حجماً - زمن تلاشي ٥٠% من الفوم لا يقل عن ٢٠ دقيقة - المادة تقدم ضمن بيونوات ٢٠-٣٠ لتر - مرفق صحيفة السلامة للمنتج MSDS - تقدم عينة ٢ كغ للإختبار قبل الموافقة على المادة - الصلاحية : لا تقل عن ٧ سنوات ، تاريخ الصنع لا تزيد عن ١ سنة بتاريخ الاستلام	يفضل الفوم الذي حصل على شهادة	-UL -FM
٢	صمام جهاز إطفاء ١ كغ	- مصنوع من معدن أو خليط مقاوم للكسر - يتحمل ضغط لا يقل عن ٢٠ بار		
٣	دولاب جهاز إطفاء ٥٠ كغ	- دولاب مطاطي أو كاوتشوك - مقاوم للصدمات و متين		
٤	بطاقة كشف سنوي بطاقة كشف شهري لأجهزة الإطفاء	بطاقة كشف فني سنوية لطفاية حريق تاريخ الكشف الفني مساحة لعدية كود كشف من قبل عدد ١٠٠٠ لكل منها / لاصق وورق نوع جيد	بطاقة كشف فني سنوية لطفاية حريق تاريخ الكشف الفني مساحة لعدية كود كشف من قبل	
٥	جهاز إطفاء ثاني أكسيد الكربون ٦ كغ			
٦	بكرة شريط تحذير	أبيض مع أحمر طول البكرة الواحدة ٥٠٠ م		
٧	خرطوم جهاز إطفاء ٥٠ كغ مع قاذف	الخرطوم نوعية جيدة يتحمل الضغط و العوامل الجوية طول ٤ م		
٨	حبات رصاص لترصيص أجهزة الإطفاء			

		من المطاط غير متشقق أو متآكل الحواف	جوان ١.٥ انش لصمام جون موريس ٥٠	٩
 9 Knots 16 Km 10 mph 4.5 m/s 12 Knots 22 Km 14 mph 6 m/s 6 Knots 11 Km 7 mph 3 m/s 15 Knots 28 Km 17 mph 7.8 m/s		١٠ يصنع من مادة متينة غير قابلة للخزق مزود بقاعدة مع محور دوران ٣٦٠ درجة	جورب مؤشر اتجاه الريح WIND SOCKET ٦	١٠
		يصنع من النحاس أو الألمنيوم مزود بشرار لوصله جون موريس أو مزود بها بشكل مباشر (صورة)	صمام ٢.٥" جون موريس ١٠	١١
		تصنع من النحاس أو الألمنيوم مزودة بشرار مناسب للوصل مع صمام جون موريس ٢.٥"	وصلة جون موريس ٢.٥" ١٥	١٢
		مزودة بشرار مناسب للوصل مع الصمام تصنع من معدن مناسب	ماسورة داخلية لجهاز إطفاء ٥٠ كغ ٢٠	١٣
			مسمار أمان لجهاز إطفاء ١٠٠	١٤

على الملّزم التقيد بما يلي:

- تقديم شهادة بلد المنشأ وبيان جمركي عند التوريد في حال كانت المواد موردة
- تقديم نشرات فنية للشركة الصانعة توضح كافة المواصفات الفنية المطلوبة
- أن تكون المواد الموردة جديدة غير مجددة

رئيس الدائرة الفنية

م. صفقر قسيس