

دفتر الشروط الفنية لتوريد محتوى أسطوانة الأكسجين

حاجة مديرية حقول المنطقة الوسطى لعدد ثمان ميلادي واحد

م	اسم المادة ومواصفاتها	التردد / أسطوانة	الكمية
١	مادة غاز الأوكسجين الصناعي نقاوة أكبر من ٩٠% ، خاص بأعمال الشلمون واللحام . كمحتوى لأسطوانات الأوكسجين سعة ٤٠ / ليتر الخاصة بهذه المادة وذات اللون الأزرق ومزودة بالصمام الخاص. الضغط عند التعبئة : (١١٠ - ١٢٠) كغ/سم ^٢ . الضغط عند الاستقرار : (٩٥ - ١١٠) كغ/سم ^٢ .	عدد	١٠٠٠

مع مراعاة ما يلي:

- يتم التعاقد التام من قبل الملتزم بالتقيد بالمشروط المحددة للأسطوانات وان لا تكون تحت الحد الأدنى المطلوب للضغط.
- الالتزام بتبديل أية أسطوانة غير مطابقة فنياً من ناحية الضغط والسعة و المحتوى . وأحكام الصمام وصلاحيته.
- تقدم الشركة الفوارغ اللازمة للتعبئة.
- يتم التوريد على دفعات حسب الحاجة والفوارغ المتوفرة لدينا .
- يتم تسليم المواد في مخازن مديرية حقول المنطقة الوسطى . مع ضرورة تواجد مندوب الجهة الموردة أثناء التسليم والاستلام.
- يطلب ذكر منشأ المادة الموردة.
- المورد ملزماً بعملية تركيب الصمامات البديلة المعطلة منها أثناء الاستخدام لدينا ، وتقديم الصمام يتم من قبلنا وليست ملزمة الشركة بالصمامات التي ترد معطلة من قبل الملتزم حيث يقع عائق تبديلها على الملتزم ، وان تكون مطابقة تماماً للمواصفات.
- في حال قدم الملتزم أسطوانات من قبله فليست ملزمة الشركة بتبديل الصمامات المعطلة عند التوريد.
- على الملتزم الإلتزام بتعليمات السلامة المهنية عند نقل و استخدام اسطوانات الضغط العالي و أن تكون الاسطوانات بشكل شاقولي ضمن حاضنة للأسطوانات عند نقلها .
- يتم الكشف على المادة المستلمة فنياً من قبل لجنة خاصة تشكل لهذا الخصوص.