

دفتر الشروط الفنية لتأمين: التوريد مواد حديدة صناعي (تتب - زوايا - مجري) لعام ٢٠٢٤

رقم القطعة	الوصفات	اسم المادة	الكمية المطلوبة لعام ٢٠٢٤	ملاحظات
١	حديد تيب مربيع ٦٠ سم	طول ٦ م خال من الشوائب والصدأ والالتراوات قليل للحام	١٠٠	١٠٠
٢	حديد تيب ٣٠ سم	طول ٦ م خال من الشوائب والصدأ والالتراوات قليل للحام	١٠٠	١٠٠
٣	حديد تيب مربيع ٤٠ سم	طول ٦ م خال من الشوائب والصدأ والالتراوات قليل للحام	٢٥٠	٢٥٠
٤	حديد تيب مربيع ٥٥ سم	طول ٦ م خال من الشوائب والصدأ والالتراوات قليل للحام	٣٠٠	٣٠٠
٥	حديد تيب ٦٠ سم	طول ٦ م خال من الشوائب والصدأ والالتراوات قليل للحام	١٠٠	١٠٠
٦	حديد تيب ٨٠ سم	طول ٦ م خال من الشوائب والصدأ والالتراوات قليل للحام	١٠٠	١٠٠
٧	زاوية حديد ٣٠ سم	طول ٦ م خال من الشوائب والصدأ والالتراوات قليل للحام	٣٥٠	٣٥٠
٨	زاوية حديد ٤٠ سم	طول ٦ م خال من الشوائب والصدأ والالتراوات قليل للحام	٢٠٠	٢٠٠
٩	زاوية حديد ٥٠ سم	طول ٦ م خال من الشوائب والصدأ والالتراوات قليل للحام	٣٠٠	٣٠٠
١٠	زاوية حديد ٦٠ سم	طول ٦ م خال من الشوائب والصدأ والالتراوات قليل للحام	٢٠٠	٢٠٠
١١	مجري حديد ١٠٥ سم	طول ٦ م خال من الشوائب والصدأ والالتراوات قليل للحام	٢٠٠	٢٠٠
١٢	مجري حديد ١٢٥ سم	طول ٦ م خال من الشوائب والصدأ والالتراوات قليل للحام	١٥٠	١٥٠
١٣	مجري حديد ١٤ سم	طول ٦ م خال من الشوائب والصدأ والالتراوات قليل للحام	١٥٠	١٥٠
١٤	مجري حديد ١٦ سم	طول ٦ م خال من الشوائب والصدأ والالتراوات قليل للحام	١٥٠	١٥٠
١٥	جسر H حديد ٨ سم	طول ٦ م خال من الشوائب والصدأ والالتراوات قليل للحام	١٠٠	١٠٠
١٦	شبك عماشى سماكة ٦ ملم	خال من الشوائب والصدأ	٣٥٠	٣٥٠
١٧	قفل باب حديد طبیش ايزو ٣ طبقات	النوع اول اطلاقات مزود بثلاث مفاتيح من البراغي	١٥٠	١٥٠